

Vezeték nélküli kültéri sziréna

Az Ajax StreetSiren egy kültéri, fényjelzéssel is ellátott, 85 és 113 dB hangszint között állítható vezeték nélküli sziréna.

Az Ajax Hub-tól akár 1500 méter távolságra is működhet nyílt területen.

Maximális teljesítmény

Az Ajax Hub-tól akár 1500 méterre is működhet nagy nyílt területen, vagy emeletes létesítményekben.

12V DC tápellátás vagy akkumulátoros üzemmód.

Személyre szabható riasztás hossz és hangszint (81-105dB).

Behatolás- és hibavédelem

Szabotázsálló tokozás.

Az eszköz szétszerelése azonnali riasztást generál.

Lekérdezés akár 12 másodpercenként.

Könnyed üzemeltetés

Működési hőmérséklet -20°C és $+60^{\circ}\text{C}$ között, akár 95%-os páratartalomig.

Akkumulátor élettartam akár 5 év.

Akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.

Aktuális állapot jelzése (élesítés, hatástalanítás, élesített állapot).

Professzionális telepítés, egyszerűen

A rendszer gyorsan és egyszerűen telepíthető az interaktív kézikönyv és a SmartBracket konzol segítségével.

A kapcsolat minősége és az érzékelési terület távrolról is tesztelhető.

Műszaki specifikációk

Eszköz típusa: vezeték nélküli

Használat: beltéri/kültéri

Riasztás típusa: hang és fény

Hangjelzés hangereje: állítható 85-113 dB között (1 m távolságból)

Piezo működési frekvencia: $3,5 \pm 0,5$ kHz

Fényriasztás: Vörös LED

Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van

Tápellátás: 12 V DC tápegységről vagy akkumulátorról

Akkumulátor típusa: 4db CR123A elem, 3 V

Akkumulátor állapotjelző: van

Akkumulátor élettartama: akár 5 év

Külső tápegység: DC 12 V \pm 20%

Készenléti áram: 70 μA (36 másodpercenkénti lekérdezés esetén)

Maximális fogyasztás: 4,35 W elemekről, 13,5 W 12 V DC tápról

Szabotázs riasztás: van

Leszerelés elleni védelem: gyorsulásmérő

Rádiójel teljesítmény: 25 mW

Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz)

Maximális távolság az érzékelő és a központi egység között: akár 2000 m (nyílt területen)

Riasztási idő: kevesebb mint 1 másodperc

Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperctől 3 percig

Védelem: IP54

Működési hőmérséklet tartomány: -20°C -tól $+50^{\circ}\text{C}$ -ig

Működési páratartalom: 95%

Méret: 200x200x51 mm

Tömeg: 502 g